

Rosette antifurto

Zamak nickelat opaco

con piastrina antiforo e rosetta di protezione per il cilindro




Designazione	Ordine / Costruttore no.	⏏	⏏	⏏	⏏	⏏	CHF
Rosette antifurto	43.1440/06 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 65.50
Rosette antifurto	43.1440/08 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 65.50
Rosette antifurto	43.1440/10 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 65.50
Rosette antifurto	43.1440/12 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 65.50
Rosette antifurto	43.1440/14 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 65.50
Rosette antifurto	43.1440/16 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 65.50
Rosette antifurto	43.1440/18 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 65.50
Rosette antifurto	43.1440/20 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 65.50
Rosette antifurto	43.1440/22 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 65.50
Rosette antifurto	43.1440/24 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 65.50
Rosette antifurto	43.1440/26 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 65.50
Rosetta antifurto esterna	43.1440 A RZ	57	57	8	38	M4	pz 35.00
Rosetta antifurto interna	43.1440 I RZ	57	57	3	38	M4	pz 16.60

Pittogrammi per le misure

- ⏏ Larghezza totale
- ⏏ Larghezza rosetta
- ⏏ Altezza totale
- ⏏ Altezza rosetta
- ⏏ Lunghezza della maniglia
- ⏏ Sporgenza della superficie di montaggio
- ⏏ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ⏏ Profondità incastrata
- ⏏ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ⏏ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⏏ Ferro quadro/foro quadro
- ⏏ Distanza dei fori di vite
- ⏏ Sbalzo
- ⏏ Spessore del materiale
- ⏏ Filetto, vite
- A Misura A
- ⏏ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm