

Türkнопf

Messing matt verchromt



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⏏	⏏	∅	□	▤	CHF
Türkнопfe	28.1312.0	63	66	16	8		Pr 118.00
Türkнопf-Lochteil	28.1312.4	63	66	16	8	M12	St 59.00
Türkнопf mit Wechselstift DUROQUICK	28.1312.5 8x70	63	66	16	8x70		St 68.70
Türkнопf mit Wechselstift DUROQUICK	28.1312H.5 9x90	63	66	16	9x90		St 69.70

Piktogramme für Massangaben

- ⏏ Breite über alles
- ⏏ Rosettenbreite
- ⏏ Höhe über alles
- ⏏ Rosettenhöhe
- ⏏ Grifflänge
- ⏏ Ausladung
- ⏏ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⏏ Einlasstiefe
- ∅ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ▤ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ▤ Packungsgrösse/Staffelrabatt