Placche antifurto

Zamak cromato opaco
senza viti - certificato secondo norma EN 1906 RC 1 / con piastrina antiforo e rosetta di protezione per il cilindro

Designazione	Ordine / Costruttore no.							CHF
Placche antifurto	48.1190/04 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 169.90
Placche antifurto	48.1190/06 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 169.90
Placche antifurto	48.1190/08 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 169.90
Placche antifurto	48.1190/10 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 169.90
Placche antifurto	48.1190/12 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 169.90
Placche antifurto	48.1190/14 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 169.90
Placche antifurto	48.1190/16 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 169.90
Placche antifurto	48.1190/18 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 169.90
Placche antifurto	48.1190/20 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 169.90
Placche antifurto	48.1190/22 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 169.90
Placche antifurto	48.1190/24 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 169.90
Placche antifurto	48.1190/26 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 169.90
Placca antifurto esterna	48.1190 A RZ78	44	234	8	74	16/1-8		pz 101.50
Placca antifurto interna	48.1190 I RZ78	44	234	5	74	16/1-8		pz 54.50

Viti corrispondenti Art. 60.1955.26 M5

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- A Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60