Ferramenta per porte «modern»

Maniglie per scorrevoli in legno

Conchiglia da incassare

Ottone cromato lucido - Resista® Intaglio 34 x 80 mm

Designazione	Ordine / Costruttore no.	\vdash	I	H	H	0—0	=		CHF
Conchiglia da incassare	26.M429S UG	40	120	2	12	103	30/10	pz	34.55
Conchiglia da incassare	26.M429S OB	40	120	2	12	103	30/10	pz	39.55
Conchiglia da incassare	26.M429S RZ	40	120	2	12	103		pz	44.55
Conchiglia da incassare	26.M429S PZ	40	120	2	12	103		pz	44.55

Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie



Pittogrammi per le misure

\vdash	Larghezza	tota	le
----------	-----------	------	----

⊢R Larghezza rosetta

I Altezza totale

■ Altezza rosetta

 ${f I}^{\!\scriptscriptstyle G}$ Lunghezza della maniglia

 $oldsymbol{dash}$ Sporgenza della superficie di montaggio

🗘 Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave

→ Profondità incastrata

δ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia

Ø Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)

☑ Ferro quadro/foro quadro

⊶ Distanza dei fori di vite

≠ Sbalzo

≠ Spessore del materiale

Filetto, vite

A Misura A

□ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato