

## Türknoopf fest

Zink matt vernickelt / Rosetten Messing matt vernickelt




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	∅	∅-∅	mm	CHF
Türknoopf fest	43.1054H G/1550 B	68	71	68		50	M12	St 78.00
Drückerrosette	43.1550	28	71	4 16/1-8		50		St 10.90
Schlüsselrosette blind	23.1550 UG	28	71	2		50		St 14.90
Schlüsselrosette	23.1550 BB	28	71	2		54		St 14.90
Zylinderrosette	23.1550 RZ	28	71	2		50		St 14.90
Zylinderrosette	23.1550 PZ	28	71	2		50		St 14.90

### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm