

Ferrements de porte en zinc

Garnitures pour portes à profil

Bouton de porte fixe

Zinc nickelé mat / Rosaces laiton nickelé mat




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	∅	∅-∅	mm	CHF
Bouton de porte fixe	43.1054H G/1550 B	68	71	68		50	M12	pc 78.00
Rosace de poignée	43.1550	28	71	416/1-8		50		pc 10.90
Rosace borgne	23.1550 UG	28	71	2		50		pc 14.90
Rosace de clé	23.1550 BB	28	71	2		54		pc 14.90
Rosace pour cylindre	23.1550 RZ	28	71	2		50		pc 14.90
Rosace pour cylindre	23.1550 PZ	28	71	2		50		pc 14.90

Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- H Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ∅ Tige carrée/trou carré
- ∅-∅ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- mm Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm