

Ferrements de porte en zinc

Garnitures pour portes à profil

Bouton de porte fixe

Zinc nickelé mat / Rosaces laiton nickelé mat




Désignation	Commande/Réf. Fabricant								CHF
Bouton de porte fixe	43.1054H G/1550 B	68	71	68		50		M12	pc 78.00
Rosace de poignée	43.1550	28	71	416/1-8		50			pc 10.90
Rosace borgne	23.1550 UG	28	71	2		50			pc 14.90
Rosace de clé	23.1550 BB	28	71	2		54			pc 14.90
Rosace pour cylindre	23.1550 RZ	28	71	2		50			pc 14.90
Rosace pour cylindre	23.1550 PZ	28	71	2		50			pc 14.90

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm