

## Rosetten

Edelstahl satiniert




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	∅	⊞	CHF
Drückerrosetten	73.E55Z Pr	33	72	12	18	50	50/10	Pr 33.55
Schlüsselrosetten blind	73.E55S UG Pr	33	72	8		50		Pr 33.55
Zylinderrosetten	73.E55S RZ Pr	33	72	8		50	10/10	Pr 33.55
Zylinderrosetten	73.E55S PZ Pr	33	72	8		50	10/10	Pr 33.55

### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm