Poignée de fenêtre Serie Bonn

Acier inox satiné
tenons 10/12 mm / avec Secustik® et VarioFit®

Désignation	Commande/Réf. Fabricant	R	IR	IG	⊢	⍁	⊶	⊞		CHF
Poignée de fenêtre	73.E050/US956	33	72	130	82	7x3-2-42	43	40/10	pc	75.55
Poignée porte-fenêtre	73.E050/US956 IR	33	72	130	82	7x90	43		pc	88.55
Poignée extérieure	73.E050/US956 AR	33	72	130	82	7	43		pc	88.55



Secustik®

Explication des signes

- ⊢ Largeur totale
- ⊢R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- IR Hauteur rosace
- IG Longueur de la poignée
- ⊢ En saillie de la surface de montage
- ⊥ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊢ Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⍁ Tige carrée/trou carré
- ⊶ Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60