

Poignée fixe

Acier inox satiné

avec système pour fixation unilatérale (2 pcs. 60.BS-1102)

HOPPE



| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | H | ⊓ | ⊓ | ∅ | ∞ | ⊞ | CHF |
|--------------|-------------------------|-----|-----|----|----|-----|---------|--------|
| Poignée fixe | 73.E5200/300 | 159 | 325 | 78 | 25 | 300 | 5/10 pc | 162.60 |
| Poignée fixe | 73.E5200/350 | 182 | 375 | 78 | 25 | 350 | 5/10 pc | 162.60 |
| Poignée fixe | 73.E5210/300 | 159 | 330 | 90 | 30 | 300 | 5/10 pc | 143.65 |
| Poignée fixe | 73.E5210/350 | 184 | 380 | 90 | 30 | 350 | 5/10 pc | 143.65 |

Explication des signes

- ⊓ Largeur totale
- ⊓ Largeur rosace
- ⊓ Hauteur totale
- ⊓ Hauteur rosace
- ⊓ Longueur de la poignée
- ⊓ En saillie de la surface de montage
- ⊓ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊓ Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ⊞ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

