

Türkнопf

Zink matt vernickelt



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	∅	∇	▨	CHF
Türkнопfe	43.1056.0	45	41	16	8		Pr 81.00
Türkнопf-Lochteil	43.1056.4	45	41	16	8	M12	St 40.50
Türkнопf mit Wechselstift	43.1056.5 8x70	45	41	16	8x70		St 50.20
Türkнопfe	43.1056H.0	55	48	18	9		Pr 92.00
Türkнопf-Lochteil	43.1056H.4	55	48	18	9	M12	St 46.00
Türkнопf mit Wechselstift	43.1056H.5 9x100	55	48	18	9x80		St 56.20

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ∇ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ▨ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ▨ Packungsgrösse/Staffelrabatt