

### Entrées antivol

Fer zingué au pistolet et patiné

sans vis - certifié à la norme EN 1906 RC 1 / avec plaquette anti-perçement et rosace de protection pour le cylindre / pour Kaba Elostar



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⊘	∅	mm	CHF
Entrées antivol	11.88/14 RZ78 (Einsatz 6)	52	280	16/5	84	18	3xM6	Pr 333.40
Entrées antivol	11.88/16 RZ78 (Einsatz 8)	52	280	16/5	84	18	3xM6	Pr 333.40
Entrées antivol	11.88/18 RZ78 (Einsatz10)	52	280	16/5	84	18	3xM6	Pr 333.40
Entrées antivol	11.88/20 RZ78 (Einsatz12)	52	280	16/5	84	18	3xM6	Pr 333.40
Entrées antivol	11.88/22 RZ78 (Einsatz14)	52	280	16/5	84	18	3xM6	Pr 333.40
Entrées antivol	11.88/24 RZ78 (Einsatz16)	52	280	16/5	84	18	3xM6	Pr 333.40
Entrées antivol	11.88/26 RZ78 (Einsatz18)	52	280	16/5	84	18	3xM6	Pr 333.40
Entrées antivol	11.88/28 RZ78 (Einsatz20)	52	280	16/5	84	18	3xM6	Pr 333.40
Entrées antivol	11.88/30 RZ78 (Einsatz22)	52	280	16/5	84	18	3xM6	Pr 333.40
Entrées antivol	11.88/32 RZ78 (Einsatz24)	52	280	16/5	84	18	3xM6	Pr 333.40
Entrées antivol	11.88/34 RZ78 (Einsatz26)	52	280	16/5	84	18	3xM6	Pr 333.40
Entrée antivol extérieure	11.88 A RZ78	52	280	16	84	18		pc 215.00
Entrée antivol intérieure	11.88 I RZ78	52	280	5	84	18		pc 89.00

Vis correspondantes Art. 60.1955.14 M6



### Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif