

Vite stabil

Ottone zincato blu



Designazione	Ordine / Costruttore no.	Ø	⊞	CHF
Vite stabil	60.1965.28 M5x080HS	9	100/20 pz	3.50
Vite stabil	60.1965.28 M5x100HS	9	100/20 pz	3.60
Vite stabil	60.1965.28 M5x100	8	100/20 pz	3.50
Vite stabil	60.1965.28 M6x080HS	9	100/20 pz	3.50
Vite stabil	60.1965.28 M6x100HS	9	100/20 pz	3.90

Pittogrammi per le misure

- ⊞ Larghezza totale
- ⊞ Larghezza rosetta
- ⊞ Altezza totale
- ⊞ Altezza rosetta
- ⊞ Lunghezza della maniglia
- ⊞ Sporgenza della superficie di montaggio
- ⊞ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ⊞ Profondità incastrata
- ⊞ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Ø Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⊞ Ferro quadro/foro quadro
- ⊞ Distanza dei fori di vite
- ⊞ Sbalzo
- ⊞ Spessore del materiale
- ⊞ Filetto, vite
- A Misura A
- ⊞ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato