

Rosaces antivol

Zinc nickelé mat

sans vis - avec plaquette anti-percement et rosace de protection pour le cylindre / pour Kaba Elostar



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	\varnothing	\neq	mm	CHF
Rosaces antivol	43.1448/12 RZ (Einsatz 4)	45/5-5	70	16/3	38		M4	Gt 117.50
Rosaces antivol	43.1448/14 RZ (Einsatz 6)	45/5-5	70	16/3	38		M4	Gt 117.50
Rosaces antivol	43.1448/16 RZ (Einsatz 8)	45/5-5	70	16/3	38		M4	Gt 117.50
Rosaces antivol	43.1448/18 RZ (Einsatz10)	45/5-5	70	16/3	38		M4	Gt 117.50
Rosaces antivol	43.1448/20 RZ (Einsatz12)	45/5-5	70	16/3	38		M4	Gt 117.50
Rosaces antivol	43.1448/22 RZ (Einsatz14)	45/5-5	70	16/3	38		M4	Gt 117.50
Rosaces antivol	43.1448/24 RZ (Einsatz16)	45/5-5	70	16/3	38		M4	Gt 117.50
Rosaces antivol	43.1448/26 RZ (Einsatz18)	45/5-5	70	16/3	38		M4	Gt 117.50
Rosaces antivol	43.1448/28 RZ (Einsatz20)	45/5-5	70	16/3	38		M4	Gt 117.50
Rosaces antivol	43.1448/30 RZ (Einsatz22)	45/5-5	70	16/3	38		M4	Gt 117.50
Rosaces antivol	43.1448/32 RZ (Einsatz24)	45/5-5	70	16/3	38		M4	Gt 117.50
Rosaces antivol	43.1448/34 RZ (Einsatz26)	45/5-5	70	16/3	38		M4	Gt 117.50
Rosace antivol extérieure	43.1448 A RZ	45	70	16	38		M4	pc 49.50
Rosace antivol interne	43.1448 I RZ	55	70	3	38		M4	pc 24.70
Couverture	43.1448 U	55	70			1.5		pc 29.40

Vis correspondantes Art. 60.1956.23 M4

Explication des signes

- H Largeur totale
- R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- R Hauteur rosace
- L Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- L En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- δ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- \varnothing Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- \square Tige carrée/trou carré
- A Distance des trous de vis
- \neq Recouvrement
- A Epaisseur du matériel
- mm Filetage, vis
- A Mesure A
- \boxplus Emballage/Rabais quantitatif