

Rosette antifurto

Zamak nichelato opaco
senza viti - con piastrina antiforo e rosetta di protezione per il cilindro / per Kaba Elostar



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	o-o	≠	mm	CHF
Rosette antifurto	43.1448/12 RZ (Einsatz 4)	45/5-5	70	16/3	38		M4	Gt 117.50
Rosette antifurto	43.1448/14 RZ (Einsatz 6)	45/5-5	70	16/3	38		M4	Gt 117.50
Rosette antifurto	43.1448/16 RZ (Einsatz 8)	45/5-5	70	16/3	38		M4	Gt 117.50
Rosette antifurto	43.1448/18 RZ (Einsatz10)	45/5-5	70	16/3	38		M4	Gt 117.50
Rosette antifurto	43.1448/20 RZ (Einsatz12)	45/5-5	70	16/3	38		M4	Gt 117.50
Rosette antifurto	43.1448/22 RZ (Einsatz14)	45/5-5	70	16/3	38		M4	Gt 117.50
Rosette antifurto	43.1448/24 RZ (Einsatz16)	45/5-5	70	16/3	38		M4	Gt 117.50
Rosette antifurto	43.1448/26 RZ (Einsatz18)	45/5-5	70	16/3	38		M4	Gt 117.50
Rosette antifurto	43.1448/28 RZ (Einsatz20)	45/5-5	70	16/3	38		M4	Gt 117.50
Rosette antifurto	43.1448/30 RZ (Einsatz22)	45/5-5	70	16/3	38		M4	Gt 117.50
Rosette antifurto	43.1448/32 RZ (Einsatz24)	45/5-5	70	16/3	38		M4	Gt 117.50
Rosette antifurto	43.1448/34 RZ (Einsatz26)	45/5-5	70	16/3	38		M4	Gt 117.50
Rosetta antifurto esterna	43.1448 A RZ	45	70	16	38		M4	pz 49.50
Rosetta antifurto interna	43.1448 I RZ	55	70	3	38		M4	pz 24.70
Copertura	43.1448 U	55	70			1.5		pz 29.40

Viti corrispondenti Art. 60.1956.23 M4

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima - mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato