

Schutzschilder

Zink poliert verchromt
ohne Schrauben - geprüft nach EN 1906 SK 1 / mit Anbohrschutz und Zylinderschutzrosette / zu Kaba Elastar




















Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø	mm	CHF
Schutzschilder	46.1188/14 RZ78 (Eins. 6)	52	280	16/5	84	16/1-8	3xM6	Pr 397.90
Schutzschilder	46.1188/16 RZ78 (Eins. 8)	52	280	16/5	84	16/1-8	3xM6	Pr 397.90
Schutzschilder	46.1188/18 RZ78 (Eins.10)	52	280	16/5	84	16/1-8	3xM6	Pr 397.90
Schutzschilder	46.1188/20 RZ78 (Eins.12)	52	280	16/5	84	16/1-8	3xM6	Pr 397.90
Schutzschilder	46.1188/22 RZ78 (Eins.14)	52	280	16/5	84	16/1-8	3xM6	Pr 397.90
Schutzschilder	46.1188/24 RZ78 (Eins.16)	52	280	16/5	84	16/1-8	3xM6	Pr 397.90
Schutzschilder	46.1188/26 RZ78 (Eins.18)	52	280	16/5	84	16/1-8	3xM6	Pr 397.90
Schutzschilder	46.1188/28 RZ78 (Eins.20)	52	280	16/5	84	16/1-8	3xM6	Pr 397.90
Schutzschilder	46.1188/30 RZ78 (Eins.22)	52	280	16/5	84	16/1-8	3xM6	Pr 397.90
Schutzschilder	46.1188/32 RZ78 (Eins.24)	52	280	16/5	84	16/1-8	3xM6	Pr 397.90
Schutzschilder	46.1188/34 RZ78 (Eins.26)	52	280	16/5	84	16/1-8	3xM6	Pr 397.90
Schutzschild aussen	46.1188 A RZ78	52	280	16	84	16/1-8		St 260.00
Schutzschild innen	46.1188 I RZ78	52	280	5	84	16/1-8		St 124.00
Schutzschilder	46.1188H/14 RZ78(Eins.6)	52	280	16/1-8	84	16/1-8	3xM6	Pr 540.40
Schutzschilder	46.1188H/16 RZ78(Eins.8)	52	280	16/1-8	84	16/1-8	3xM6	Pr 540.40
Schutzschilder	46.1188H/18 RZ78(Eins.10)	52	280	16/1-8	84	16/1-8	3xM6	Pr 540.40
Schutzschilder	46.1188H/20 RZ78(Eins.12)	52	280	16/1-8	84	16/1-8	3xM6	Pr 540.40
Schutzschilder	46.1188H/22 RZ78(Eins.14)	52	280	16/1-8	84	16/1-8	3xM6	Pr 540.40
Schutzschilder	46.1188H/24 RZ78(Eins.16)	52	280	16/1-8	84	16/1-8	3xM6	Pr 540.40
Schutzschilder	46.1188H/26 RZ78(Eins.18)	52	280	16/1-8	84	16/1-8	3xM6	Pr 540.40
Schutzschilder	46.1188H/28 RZ78(Eins.20)	52	280	16/1-8	84	16/1-8	3xM6	Pr 540.40
Schutzschilder	46.1188H/30 RZ78(Eins.22)	52	280	16/1-8	84	16/1-8	3xM6	Pr 540.40
Schutzschilder	46.1188H/32 RZ78(Eins.24)	52	280	16/1-8	84	16/1-8	3xM6	Pr 540.40
Schutzschilder	46.1188H/34 RZ78(Eins.26)	52	280	16/1-8	84	16/1-8	3xM6	Pr 540.40
Schutzschild innen für Batterie	46.1188H I RZ78	52	280	18	84	16/1-8		St 242.00

Ausführung H mit hohem Innenschild für Batterie



Piktogramme für Massangaben

-  Breite über alles
-  Rosettenbreite
-  Höhe über alles
-  Rosettenhöhe
-  Grifflänge
-  Ausladung
-  Ausladung bis Mitte Bohrung
-  Einlasstiefe
-  Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
-  Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
-  Stiftquerschnitt
-  Schraubenlochdistanz
-  Überschlag
-  Materialstärke
-  Gewinde, Schrauben, Bolzen
-  Mass A
-  Packungsgrösse/Staffelrabatt