

Entrées antivol

Zinc chromé poli

sans vis - certifié à la norme EN 1906 RC 1 / avec plaquette anti-percement et rosace de protection pour le cylindre / pour Kaba Elostar



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	δ	\emptyset	mm	CHF
Entrées antivol	46.1188/14 RZ78 (Eins. 6)	52	280	16/5	84	16/1-8	3xM6	Pr 397.90
Entrées antivol	46.1188/16 RZ78 (Eins. 8)	52	280	16/5	84	16/1-8	3xM6	Pr 397.90
Entrées antivol	46.1188/18 RZ78 (Eins.10)	52	280	16/5	84	16/1-8	3xM6	Pr 397.90
Entrées antivol	46.1188/20 RZ78 (Eins.12)	52	280	16/5	84	16/1-8	3xM6	Pr 397.90
Entrées antivol	46.1188/22 RZ78 (Eins.14)	52	280	16/5	84	16/1-8	3xM6	Pr 397.90
Entrées antivol	46.1188/24 RZ78 (Eins.16)	52	280	16/5	84	16/1-8	3xM6	Pr 397.90
Entrées antivol	46.1188/26 RZ78 (Eins.18)	52	280	16/5	84	16/1-8	3xM6	Pr 397.90
Entrées antivol	46.1188/28 RZ78 (Eins.20)	52	280	16/5	84	16/1-8	3xM6	Pr 397.90
Entrées antivol	46.1188/30 RZ78 (Eins.22)	52	280	16/5	84	16/1-8	3xM6	Pr 397.90
Entrées antivol	46.1188/32 RZ78 (Eins.24)	52	280	16/5	84	16/1-8	3xM6	Pr 397.90
Entrées antivol	46.1188/34 RZ78 (Eins.26)	52	280	16/5	84	16/1-8	3xM6	Pr 397.90
Entrée antivol extérieure	46.1188 A RZ78	52	280	16	84	16/1-8	pc	260.00
Entrée antivol intérieure	46.1188 I RZ78	52	280	5	84	16/1-8	pc	124.00
Entrées antivol	46.1188H/14 RZ78(Eins.6)	52	280	16/1-8	84	16/1-8	3xM6	Pr 540.40
Entrées antivol	46.1188H/16 RZ78(Eins.8)	52	280	16/1-8	84	16/1-8	3xM6	Pr 540.40
Entrées antivol	46.1188H/18 RZ78(Eins.10)	52	280	16/1-8	84	16/1-8	3xM6	Pr 540.40
Entrées antivol	46.1188H/20 RZ78(Eins.12)	52	280	16/1-8	84	16/1-8	3xM6	Pr 540.40
Entrées antivol	46.1188H/22 RZ78(Eins.14)	52	280	16/1-8	84	16/1-8	3xM6	Pr 540.40
Entrées antivol	46.1188H/24 RZ78(Eins.16)	52	280	16/1-8	84	16/1-8	3xM6	Pr 540.40
Entrées antivol	46.1188H/26 RZ78(Eins.18)	52	280	16/1-8	84	16/1-8	3xM6	Pr 540.40
Entrées antivol	46.1188H/28 RZ78(Eins.20)	52	280	16/1-8	84	16/1-8	3xM6	Pr 540.40
Entrées antivol	46.1188H/30 RZ78(Eins.22)	52	280	16/1-8	84	16/1-8	3xM6	Pr 540.40
Entrées antivol	46.1188H/32 RZ78(Eins.24)	52	280	16/1-8	84	16/1-8	3xM6	Pr 540.40
Entrées antivol	46.1188H/34 RZ78(Eins.26)	52	280	16/1-8	84	16/1-8	3xM6	Pr 540.40
Entrée antivol intérieure pour piles	46.1188H I RZ78	52	280	18	84	16/1-8	pc	242.00

Exécution H avec plaque intérieure haute pour pile



Explication des signes

- H** Largeur totale
- H^R** Largeur rosace
- I** Hauteur totale
- I^R** Hauteur rosace
- L^G** Longueur de la poignée
- H¹** En saillie de la surface de montage
- L¹** En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H²** Profondeur encastrée
- δ** Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø** Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- ≠** Recouvrement
- ≠** Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A** Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif