

### Rosettenschraube

Stahl verzinkt

für durchgehende Verschraubung von Rosetten mit metrischen Gewindenocken




| Bezeichnung         | Bestell-/Hersteller-Nr. |    | CHF  |
|---------------------|-------------------------|----|------|
| Rosettenschraube SK | 60.1959 M5x040          | St | 1.10 |
| Rosettenschraube SK | 60.1959 M5x045          | St | 1.10 |
| Rosettenschraube SK | 60.1959 M5x050          | St | 1.80 |
| Rosettenschraube SK | 60.1959 M5x060          | St | 1.80 |
| Rosettenschraube SK | 60.1959 M5x070          | St | 1.80 |
| Rosettenschraube SK | 60.1959 M5x080          | St | 2.50 |
| Rosettenschraube SK | 60.1959 M5x090          | St | 2.50 |
| Rosettenschraube SK | 60.1959 M5x100          | St | 2.50 |

### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm