

Rosettenschraube

Stahl verzinkt

für durchgehende Verschraubung von Rosetten mit metrischen Gewindenocken



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.		CHF
Rosettenschraube SK	60.1959 M5x040	St	1.10
Rosettenschraube SK	60.1959 M5x045	St	1.10
Rosettenschraube SK	60.1959 M5x050	St	1.80
Rosettenschraube SK	60.1959 M5x060	St	1.80
Rosettenschraube SK	60.1959 M5x070	St	1.80
Rosettenschraube SK	60.1959 M5x080	St	2.50
Rosettenschraube SK	60.1959 M5x090	St	2.50
Rosettenschraube SK	60.1959 M5x100	St	2.50

Piktogramme für Massangaben

-  Breite über alles
-  Rosettenbreite
-  Höhe über alles
-  Rosettenhöhe
-  Grifflänge
-  Ausladung
-  Ausladung bis Mitte Bohrung
-  Einlasstiefe
-  Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
-  Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
-  Stiftquerschnitt
-  Schraubenlochdistanz
-  Überschlag
-  Materialstärke
-  Gewinde, Schrauben, Bolzen
-  Mass A
-  Packungsgrösse/Staffelrabatt