

**Support final**

Laiton chromé poli



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H <sup>R</sup>	I <sup>L</sup>	Ø	o-o	CHF
Support final Reling gche	26.1750/16 Ls	48	28	59	45	16	32	pc 49.00
Support final Reling drte	26.1750/16 Rs	48	28	59	45	16	32	pc 49.00
Support final gauche	26.1750/20 Ls	48	30	61	45	20	32	pc 53.50
Support final droite	26.1750/20 Rs	48	30	61	45	20	32	pc 53.50
Support final gauche	26.1750/25 Ls	48	33	63	45	25	32	pc 56.50
Support final droite	26.1750/25 Rs	48	33	63	45	25	32	pc 56.50

**Explication des signes**

- H** Largeur totale
- H<sup>R</sup>** Largeur rosace
- I** Hauteur totale
- I<sup>L</sup>** Hauteur rosace
- I<sub>G</sub>** Longueur de la poignée
- H<sub>S</sub>** En saillie de la surface de montage
- I<sub>M</sub>** En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H<sub>E</sub>** Profondeur encastrée
- δ** Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø** Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- ≠** Recouvrement
- ≠** Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A** Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif