

## Supporto finale

Ottone cromato lucido



| Designazione              | Ordine / Costruttore no. | H  | I  | H  | I  | Ø  | —  | CHF      |
|---------------------------|--------------------------|----|----|----|----|----|----|----------|
| Supporto finale Reling s. | 26.1750/16 Ls            | 48 | 28 | 59 | 45 | 16 | 32 | pz 49.00 |
| Supporto finale Reling d. | 26.1750/16 Rs            | 48 | 28 | 59 | 45 | 16 | 32 | pz 49.00 |
| Supporto finale sinistro  | 26.1750/20 Ls            | 48 | 30 | 61 | 45 | 20 | 32 | pz 53.50 |
| Supporto finale destro    | 26.1750/20 Rs            | 48 | 30 | 61 | 45 | 20 | 32 | pz 53.50 |
| Supporto finale sinistro  | 26.1750/25 Ls            | 48 | 33 | 63 | 45 | 25 | 32 | pz 56.50 |
| Supporto finale destro    | 26.1750/25 Rs            | 48 | 33 | 63 | 45 | 25 | 32 | pz 56.50 |

## Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato