

## Maniglione per porta alzante scorrevole Serie Modulo

Ottone cromato lucido

senza maniglia ad incasso / con vite M5x80 e M6x80



Designazione	Ordine / Costruttore no.	$\overline{R_1}$	$\overline{R_2}$	$\overline{L_1}$	$\overline{L_2}$	$\overline{L_3}$	$\overline{L_4}$	$\overline{L_5}$	$\overline{L_6}$	CHF
Maniglione per porta alzante scorrevole	26.1136HS/1050K	41	175	210	58	10x-50	80			pz 233.50
Maniglione est. per porta alzante scorrevole	26.1136HSA/1050K	41	175	210	58	9	80			pz 233.50

### Pittogrammi per le misure

- $\overline{H}$  Larghezza totale
- $\overline{R_1}$  Larghezza rosetta
- $\overline{I}$  Altezza totale
- $\overline{R_2}$  Altezza rosetta
- $\overline{L_1}$  Lunghezza della maniglia
- $\overline{L_2}$  Sporgenza della superficie di montaggio
- $\overline{L_3}$  Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- $\overline{L_4}$  Profondità incastrata
- $\overline{L_5}$  Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- $\overline{L_6}$  Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- $\overline{L_7}$  Ferro quadro/foro quadro
- $\overline{L_8}$  Distanza dei fori di vite
- $\neq$  Sbalzo
- $\neq$  Spessore del materiale
- $\overline{L_9}$  Filetto, vite
- A Misura A
- $\overline{L_{10}}$  Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

