

Distanzhalter 6-kt


















Stahl verzinkt

zum Verlängern von durchgehenden Verschraubungen



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	H	mm		CHF
Distanzhalter 6-kt	60.1961 M5x10 mm	20	8	10	10	M5	St	3.20
Distanzhalter 6-kt	60.1961 M5x20 mm	30	8	20	10	M5	St	3.20
Distanzhalter 6-kt	60.1961 M6x10 mm	20	10	10	10	M6	St	3.50
Distanzhalter 6-kt	60.1961 M6x20 mm	30	10	20	10	M6	St	3.50
Distanzhalter 6-kt	60.1961 M8x24 mm	34	13	24	10	M8	St	4.10

Piktogramme für Massangaben

-  Breite über alles
-  Rosettenbreite
-  Höhe über alles
-  Rosettenhöhe
-  Grifflänge
-  Ausladung
-  Ausladung bis Mitte Bohrung
-  Einlasstiefe
-  Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
-  Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
-  Stiftquerschnitt
-  Schraubenlochdistanz
-  Überschlag
-  Materialstärke
-  Gewinde, Schrauben, Bolzen
-  Mass A
-  Packungsgrösse/Staffelrabatt