

Entrées antivol

Zinc chromé mat

sans vis - certifié à la norme EN 1906 RC 2 / avec plaquette anti-percement et rosace de protection pour le cylindre



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	δ	\emptyset	mm	CHF
Entrées antivol	48.1196/04 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 163.40
Entrées antivol	48.1196/06 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 163.40
Entrées antivol	48.1196/08 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 163.40
Entrées antivol	48.1196/10 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 163.40
Entrées antivol	48.1196/12 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 163.40
Entrées antivol	48.1196/14 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 163.40
Entrées antivol	48.1196/16 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 163.40
Entrées antivol	48.1196/18 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 163.40
Entrées antivol	48.1196/20 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 163.40
Entrées antivol	48.1196/22 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 163.40
Entrées antivol	48.1196/24 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 163.40
Entrées antivol	48.1196/26 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 163.40
Entrée antivol extérieure	48.1196 A RZ78	50	254	8	74	16/1-8	pc	101.50
Entrée antivol intérieure	48.1196 I RZ78	50	254	5	74	16/1-8	pc	48.00


Vis correspondantes Art. 60.1955.26 M5



Explication des signes

- H Largeur totale
- H° Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I° Hauteur rosace
- G Longueur de la poignée
- H^{\perp} En saillie de la surface de montage
- I^{\perp} En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H^{\perp} Profondeur encastrée
- δ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- \emptyset Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- \square Tige carrée/trou carré
- $\bullet\bullet$ Distance des trous de vis
- \neq Recouvrement
- \neq Epaisseur du matériel
- mm Filetage, vis
- A Mesure A
- \boxtimes Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standardes



Épaisseurs de bois standardes

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm