

Placche antifurto

Zamak cromato opaco

senza viti - certificato secondo norma EN 1906 RC 2 / con piastrina antiforo e rosetta di protezione per il cilindro



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	⌀	⌀	mm	CHF
Placche antifurto	48.1196/04 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 163.40
Placche antifurto	48.1196/06 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 163.40
Placche antifurto	48.1196/08 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 163.40
Placche antifurto	48.1196/10 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 163.40
Placche antifurto	48.1196/12 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 163.40
Placche antifurto	48.1196/14 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 163.40
Placche antifurto	48.1196/16 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 163.40
Placche antifurto	48.1196/18 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 163.40
Placche antifurto	48.1196/20 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 163.40
Placche antifurto	48.1196/22 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 163.40
Placche antifurto	48.1196/24 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 163.40
Placche antifurto	48.1196/26 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 163.40
Placca antifurto esterna	48.1196 A RZ78	50	254	8	74	16/1-8		pz 101.50
Placca antifurto interna	48.1196 I RZ78	50	254	5	74	16/1-8		pz 48.00

Viti corrispondenti Art. 60.1955.26 M5

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

