

Türgarnitur Serie Athinal

Messing poliert verchromt / Griffteil Edelstahl
mit Hochstellfeder




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	T _G	H	Ø	□	○	≠	▢	CHF
Zimmertürgarnitur HD 35-53 mm	37.M156/19K/19KS OB SST	130	64	18	8	38	35-5-3		10/10	Gt 129.75
Zimmertürgarnitur ohne Schlüsselrosetten	37.M156/19K SST	130	64	18	8	38	35-5-3		10/10	Gt 106.75
Drückerrosette	73.E19K	52	11	18		38			100/10	St 12.90
Schlüsselrosette blind	73.E19KS UG	52	11			38			100/10	St 12.90
Schlüsselrosette	73.E19KS OB	52	11			38			100/10	St 12.90
Zylinderrosette	73.E19KS RZ	52	11			38			100/10	St 12.90
Zylinderrosette	73.E19KS PZ	52	11			38			100/10	St 12.90
WC-Rosetten	73.E19KS SK/OL	52	11		5-8	38			20/10	Pr 63.95



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm