

Türkнопf

Aluminium F9 stahl



| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | ⊢ | ⊢ | ∅ | ⊜ | mm | ⊞ | CHF |
|---------------------------|-------------------------|----|----|----|------|------|-------|----------|
| Türkнопfe | 55.60L.0 | 55 | 74 | 18 | 8 | M12F | | Pr 79.70 |
| Türkнопf-Lochteil | 55.60L.4 | 55 | 74 | 18 | 8 | M12F | 12/10 | St 39.85 |
| Türkнопf mit Wechselstift | 55.60L.5 8x70 | 55 | 74 | 18 | 8x70 | M12F | | St 50.45 |
| Türkнопf mit Wechselstift | 55.60L.5 9x90 | 55 | 74 | 18 | 9x90 | M12F | | St 51.20 |

Piktogramme für Massangaben

- ⊢ Breite über alles
- ⊢ Rosettenbreite
- ⊢ Höhe über alles
- ⊢ Rosettenhöhe
- ⊢ Grifflänge
- ⊢ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊢ Einlasstiefe
- ∅ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⊜ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- mm Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt