

Türkнопf

Aluminium F9 stahl

HOPPE



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⏏	⏏	∅	□	mm	⏏	CHF
Türkнопfe	55.60L.0	55	74	18	8	M12F		Pr 86.50
Türkнопf-Lochteil	55.60L.4	55	74	18	8	M12F	12/10	St 43.25
Türkнопf mit Wechselstift	55.60L.5 8x70	55	74	18	8x70	M12F		St 54.15
Türkнопf mit Wechselstift	55.60L.5 9x90	55	74	18	9x90	M12F		St 54.95

Piktogramme für Massangaben

- ⏏ Breite über alles
- ⏏ Rosettenbreite
- ⏏ Höhe über alles
- ⏏ Rosettenhöhe
- ⏏ Grifflänge
- ⏏ Ausladung
- ⏏ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⏏ Einlasstiefe
- ∅ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- mm Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⏏ Packungsgrösse/Staffelrabatt