

Schutzschilder

Edelstahl satiniert

für Holzdicke 57-62 mm und vorstehende Zylinderlänge 9.4-16.8mm - geprüft nach DIN 18257 / ES 3 / mit Hochstellfeder

HOPPE



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	⊘	∅	mm	⊞	CHF
Schutzschilder	73.E3332ZA/3310 RZ74	54	250	15/1-0	78	18	2xM8	8/10 Pr	283.70
Schutzschilder	73.E3332ZA/3310 RZ78	54	250	15/1-0	78	18	2xM8	8/10 Pr	283.70

passende Schrauben: Art. 60.1958 M8 HOPPE



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt