

## Placche antifurto

Acciaio inox satinato

per spessore di legno: 57-62 mm - per cilindri sporgenti da 9.4 - 16.8mm - certificato secondo norma DIN 18257 / ES 3 / con molla di richiamo

HOPPE



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	⊗	∅	mm	⊞	CHF
Placche antifurto	73.E3332ZA/3310 RZ74	54	250	15/1-0	78	18	2xM8	8/10 Pr	283.70
Placche antifurto	73.E3332ZA/3310 RZ78	54	250	15/1-0	78	18	2xM8	8/10 Pr	283.70

Viti corrispondenti Art. 60.1958 M8 HOPPE

### Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

