

Entrées antivol

Laiton recouvert PVD (haute résistance à l'abrasion)
pour épaisseur de bois: 57-62 mm - pour cylindre dépassant 9.4-16.8 mm - certifié à la norme
DIN 18257 / ES 3 / avec ressort rappel de poignée



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⏏	⏏	⏏	⏏	⏏	⏏	⏏	CHF
Entrées antivol	27.M3332ZA/3310/15 RZ74	54	250	15/1- 0	78	18	2xM8	8/10	Pr 599.20
Entrées antivol	27.M3332ZA/3310/15 RZ78	54	250	15/1- 0	78	18	2xM8	8/10	Pr 599.20
Entrées antivol	27.M3332ZA/3310/15 RZ94	54	250	15/1- 0	78	18	2xM8	8/10	Pr 599.20

Vis correspondantes Art. 60.1958 M8 - Resista®: 10 ans de garantie sur la surface

Explication des signes

⏏	Largeur totale
⏏	Largeur rosace
⏏	Hauteur totale
⏏	Hauteur rosace
⏏	Longueur de la poignée
⏏	En saillie de la surface de montage
⏏	En saillie au milieu du trou/distance au canon
⏏	Profondeur encastrée
⏏	Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
⏏	Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
⏏	Tige carrée/trou carré
⏏	Distance des trous de vis
⏏	Recouvrement
⏏	Epaisseur du matériel
⏏	Filetage, vis
A	Mesure A
⏏	Emballage/Rabais quantitatif



Resista®