

Placche antifurto

Ottone stratificato PVD (superficie antigraffio)

per spessore di legno: 57-62 mm - per cilindri sporgenti da 9.4 - 16.8mm - certificato secondo norma DIN 18257 / ES 3 / con molla di richiamo



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	Ø	Ø	mm	mm	CHF
Placche antifurto	27.M3332ZA/3310/15 RZ74	54	250	15/1-0	78	18	2xM8	8/10	Pr 599.20
Placche antifurto	27.M3332ZA/3310/15 RZ78	54	250	15/1-0	78	18	2xM8	8/10	Pr 599.20
Placche antifurto	27.M3332ZA/3310/15 RZ94	54	250	15/1-0	78	18	2xM8	8/10	Pr 599.20

Viti corrispondenti Art. 60.1958 M8 - Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato



Resista®