

### Schutzschilder

Messing PVD beschichtet (hohe Kratzfestigkeit)  
für Holzdicke 57-62 mm und vorstehende Zylinderlänge 9.4-16.8mm - geprüft nach DIN 18257 / ES 3 / mit Hochstellfeder



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	⌀	⌀	mm	Pr
	CHF							
Schutzschilder	27.M3332ZA/3310/15 RZ74	54	250	15/10	78	18	2xM8	8/10 Pr
	544.70							
Schutzschilder	27.M3332ZA/3310/15 RZ78	54	250	15/10	78	18	2xM8	8/10 Pr
	544.70							
Schutzschilder	27.M3332ZA/3310/15 RZ94	54	250	15/10	78	18	2xM8	8/10 Pr
	544.70							

passende Schrauben: Art. 60.1958 M8 - Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche




**Resista®**

### Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- R Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- R Rosettenhöhe
- G Grifflänge
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- ⌀ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⊘ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- mm Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- Pr Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm