

Entrées antiviol

Laiton recouvert PVD (haute résistance à l'abrasion)
pour épaisseur de bois: 57-62 mm - pour cylindre dépassant 9.4-16.8 mm - certifié à la norme
DIN 18257 / ES 3 / avec ressort rappel de poignée

HOPPE



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⊕	∅	▨	▧	CHF
Entrées antiviol	27.M3332ZA/3310/15 RZ74	54	250	15/1- 0	78	18	2xM8	8/10	Pr 552.50
Entrées antiviol	27.M3332ZA/3310/15 RZ78	54	250	15/1- 0	78	18	2xM8	8/10	Pr 552.50
Entrées antiviol	27.M3332ZA/3310/15 RZ94	54	250	15/1- 0	78	18	2xM8	8/10	Pr 552.50

Vis correspondantes Art. 60.1958 M8 - Resista®: 10 ans de garantie sur la surface

Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⊕ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▨ Tige carrée/trou carré
- ∞-∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ▧ Emballage/Rabais quantitatif



Resista®