

## Placche antifurto

Ottone stratificato PVD (superficie antigraffio)  
per spessore di legno: 57-62 mm - per cilindri sporgenti da 9.4 - 16.8mm - certificato secondo  
norma DIN 18257 / ES 3 / con molla di richiamo

HOPPE



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	⌀	⌀	mm	⊞	CHF
Placche antifurto	27.M3332ZA/3310/15 RZ74	54	250	15/1- 0	78	18	2xM8	8/10	Pr 552.50
Placche antifurto	27.M3332ZA/3310/15 RZ78	54	250	15/1- 0	78	18	2xM8	8/10	Pr 552.50
Placche antifurto	27.M3332ZA/3310/15 RZ94	54	250	15/1- 0	78	18	2xM8	8/10	Pr 552.50

Viti corrispondenti Art. 60.1958 M8 - Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie

### Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- I Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I Altezza rosetta
- I Lunghezza della maniglia
- H Sporgenza della superficie di montaggio
- ⊥ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H Profondità incastrata
- ⌀ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ⌀ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⊞ Ferro quadro/foro quadro
- ∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- mm Filetto, vite
- A Misura A
- ⊞ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato



Resista®