

Bouton de porte coudé

Laiton recouvert PVD (haute résistance à l'abrasion)



Resista®

Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⏏	⏏	⏏	⌀	⏏	⏏	⏏	⏏	CHF
Bouton de porte coudé	27.M86G-21/M12F	87	54	50	21		M12F	12/10	pc	62.30
Bouton avec tige Wechsel	27.M86G.5 8x80	87	54	50	21	8x80			pc	72.90
Bouton avec tige Wechsel	27.M86G.5 9x100	87	54	50	21	9x90			pc	73.65

Resista®: 10 ans de garantie sur la surface

Explication des signes

⏏	Largeur totale
⏏	Largeur rosace
⏏	Hauteur totale
⏏	Hauteur rosace
⏏	Longueur de la poignée
⏏	En saillie de la surface de montage
⏏	En saillie au milieu du trou/distance au canon
⏏	Profondeur encastrée
⌀	Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
⌀	Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
⏏	Tige carrée/trou carré
⏏	Distance des trous de vis
⏏	Recouvrement
⏏	Epaisseur du matériel
⏏	Filetage, vis
A	Mesure A
⏏	Emballage/Rabais quantitatif