

Ferramenta per porte «modern»

Pomoli per porte

Pomolo per porta spostato

Ottone stratificato PVD (superficie antigraffio)



Resista®

Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	Ø	□	▨	▧	CHF
Pomolo per porta spostato	27.M86G-21/M12F	87	54	50	21		M12F	12/10	pz 62.30
Pomolo con ferro Wechsel	27.M86G.5 8x80	87	54	50	21 8x80				pz 72.90
Pomolo con ferro Wechsel	27.M86G.5 9x100	87	54	50	21 9x90				pz 73.65

Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato