

### Schutzrosetten

Eisen spritzverzinkt und patiniert  
ohne Schrauben - mit Anbohrschutz und Zylinderschutzrosette / zu Kaba Elostar / mit Abdeckung




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	⊙	≠	mm	CHF
Schutzrosetten	11.188/14 RZ (Einsatz 6)	45/55	70	16/3	38		M4	Gt 201.30
Schutzrosetten	11.188/16 RZ (Einsatz 8)	45/55	70	16/3	38		M4	Gt 201.30
Schutzrosetten	11.188/18 RZ (Einsatz 10)	45/55	70	16/3	38		M4	Gt 201.30
Schutzrosetten	11.188/20 RZ (Einsatz 12)	45/55	70	16/3	38		M4	Gt 201.30
Schutzrosetten	11.188/22 RZ (Einsatz 14)	45/55	70	16/3	38		M4	Gt 201.30
Schutzrosetten	11.188/24 RZ (Einsatz 16)	45/55	70	16/3	38		M4	Gt 201.30
Schutzrosetten	11.188/26 RZ (Einsatz 18)	45/55	70	16/3	38		M4	Gt 201.30
Schutzrosetten	11.188/28 RZ (Einsatz 20)	45/55	70	16/3	38		M4	Gt 201.30
Schutzrosetten	11.188/30 RZ (Einsatz 22)	45/55	70	16/3	38		M4	Gt 201.30
Schutzrosetten	11.188/32 RZ (Einsatz 24)	45/55	70	16/3	38		M4	Gt 201.30
Schutzrosetten	11.188/34 RZ (Einsatz 26)	45/55	70	16/3	38		M4	Gt 201.30
Schutzrosette aussen	11.188 A RZ	45	70	16	38		M4	St 73.00
Schutzrosette innen	11.188 I RZ	55	70	3	38		M4	St 50.50
Abdeckung	11.188 U	55	70			1.5		St 49.00

passende Schrauben: Art. 60.1956.14 M4

### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm