

### Rosette antifurto

Ferro zincato a spruzzo e patinato  
senza viti - con piastrina antiforo e rosetta di protezione per il cilindro / per Kaba Elostar




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	⊖	≠	≡	CHF
Rosette antifurto	11.188/14 RZ (Einsatz 6)	45/55	70	16/3	38		M4	Gt 201.30
Rosette antifurto	11.188/16 RZ (Einsatz 8)	45/55	70	16/3	38		M4	Gt 201.30
Rosette antifurto	11.188/18 RZ (Einsatz 10)	45/55	70	16/3	38		M4	Gt 201.30
Rosette antifurto	11.188/20 RZ (Einsatz 12)	45/55	70	16/3	38		M4	Gt 201.30
Rosette antifurto	11.188/22 RZ (Einsatz 14)	45/55	70	16/3	38		M4	Gt 201.30
Rosette antifurto	11.188/24 RZ (Einsatz 16)	45/55	70	16/3	38		M4	Gt 201.30
Rosette antifurto	11.188/26 RZ (Einsatz 18)	45/55	70	16/3	38		M4	Gt 201.30
Rosette antifurto	11.188/28 RZ (Einsatz 20)	45/55	70	16/3	38		M4	Gt 201.30
Rosette antifurto	11.188/30 RZ (Einsatz 22)	45/55	70	16/3	38		M4	Gt 201.30
Rosette antifurto	11.188/32 RZ (Einsatz 24)	45/55	70	16/3	38		M4	Gt 201.30
Rosette antifurto	11.188/34 RZ (Einsatz 26)	45/55	70	16/3	38		M4	Gt 201.30
Rosetta antifurto esterna	11.188 A RZ	45	70	16	38		M4	pz 73.00
Rosetta antifurto interna	11.188 I RZ	55	70	3	38		M4	pz 50.50
Copertura	11.188 U	55	70			1.5		pz 49.00

Viti corrispondenti Art. 60.1956.14 M4

### Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

### Fori standard



### Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata : 60 mm