

Garniture de porte Serie Pavone

Laiton poli
avec ressort rappel de poignée




| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | H | T _G | H | ∅ | □ | ∞ | CHF |
|----------------------|-------------------------|---|----------------|----|----|---|----|-----------|
| Garniture de porte | 20.1103/1548 BB | | 140 | 62 | 16 | 8 | 38 | Gt 234.00 |
| Rosace de poignée | 20.1548 | | 50 | 11 | | | 38 | pc 20.00 |
| Rosace de clé | 20.1548 BB | | 50 | 11 | | | 38 | pc 20.00 |
| Rosace pour cylindre | 20.1548 PZ | | 50 | 11 | | | 38 | pc 20.00 |



Explication des signes

- H Largeur totale
- T_G Largeur rosace
- H Hauteur totale
- T_R Hauteur rosace
- T_L Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- ⊥ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm