

Türkнопf gekröpft

Aluminium F1 natur

HOPPE



| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | H | I | H | Ø | ∩ | ▨ | ▧ | CHF |
|---------------------------|-------------------------|----|----|----|----|--------|------|-------|----------|
| Türkнопf-Lochteil | 51.86G-21/M12F | 87 | 53 | 50 | 21 | | M12F | 12/10 | St 13.50 |
| Türkнопf mit Wechselstift | 51.86G.5 8x80 | 87 | 53 | 50 | 21 | 8x80 | M12F | | St 24.10 |
| Türkнопf mit Wechselstift | 51.86G.5 9x100 | 87 | 53 | 50 | 21 | 9x1-00 | M12F | | St 24.85 |



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt