

### Entrées antivol

Fer zingué au pistolet et patiné

sans vis - certifié à la norme EN 1906 RC 2 / avec plaquette anti-perçement et rosace de protection pour le cylindre



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	⌀	mm	CHF
Entrées antivol	11.96/06 RZ78	50	254	8/5	74	18	5xM5	Pr 243.80
Entrées antivol	11.96/08 RZ78	50	254	8/5	74	18	5xM5	Pr 243.80
Entrées antivol	11.96/10 RZ78	50	254	8/5	74	18	5xM5	Pr 243.80
Entrées antivol	11.96/12 RZ78	50	254	8/5	74	18	5xM5	Pr 243.80
Entrées antivol	11.96/14 RZ78	50	254	8/5	74	18	5xM5	Pr 243.80
Entrées antivol	11.96/16 RZ78	50	254	8/5	74	18	5xM5	Pr 243.80
Entrées antivol	11.96/18 RZ78	50	254	8/5	74	18	5xM5	Pr 243.80
Entrées antivol	11.96/20 RZ78	50	254	8/5	74	18	5xM5	Pr 243.80
Entrées antivol	11.96/22 RZ78	50	254	8/5	74	18	5xM5	Pr 243.80
Entrées antivol	11.96/24 RZ78	50	254	8/5	74	18	5xM5	Pr 243.80
Entrées antivol	11.96/26 RZ78	50	254	8/5	74	18	5xM5	Pr 243.80
Entrée antivol extérieure	11.96 A RZ78	50	254	8	74	18		pc 138.00
Entrée antivol intérieure	11.96 I RZ78	50	254	5	74	18		pc 77.00


Vis correspondantes Art. 60.1955.14 M5



### Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm