

### Placche antifurto

Ferro zincato a spruzzo e patinato

senza viti - certificato secondo norma EN 1906 RC 2 / con piastrina antiforo e rosetta di protezione per il cilindro



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	⌀	⌀	mm	CHF
Placche antifurto	11.96/06 RZ78	50	254	8/5	74	18	5xM5	Pr 243.80
Placche antifurto	11.96/08 RZ78	50	254	8/5	74	18	5xM5	Pr 243.80
Placche antifurto	11.96/10 RZ78	50	254	8/5	74	18	5xM5	Pr 243.80
Placche antifurto	11.96/12 RZ78	50	254	8/5	74	18	5xM5	Pr 243.80
Placche antifurto	11.96/14 RZ78	50	254	8/5	74	18	5xM5	Pr 243.80
Placche antifurto	11.96/16 RZ78	50	254	8/5	74	18	5xM5	Pr 243.80
Placche antifurto	11.96/18 RZ78	50	254	8/5	74	18	5xM5	Pr 243.80
Placche antifurto	11.96/20 RZ78	50	254	8/5	74	18	5xM5	Pr 243.80
Placche antifurto	11.96/22 RZ78	50	254	8/5	74	18	5xM5	Pr 243.80
Placche antifurto	11.96/24 RZ78	50	254	8/5	74	18	5xM5	Pr 243.80
Placche antifurto	11.96/26 RZ78	50	254	8/5	74	18	5xM5	Pr 243.80
Placca antifurto esterna	11.96 A RZ78	50	254	8	74	18		pz 138.00
Placca antifurto interna	11.96 I RZ78	50	254	5	74	18		pz 77.00


Viti corrispondenti Art. 60.1955.14 M5



### Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima - mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

### Fori standard



### Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm