Schutzschilder

Messing PVD beschichtet (hohe Kratzfestigkeit)
für Holzdicke 57-62 mm - geprüft nach DIN 18257 / ES 1 / mit Hochstellfeder

Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.								CHF
Schutzschilder	27.M3331/3310/12 RZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	8/10	Pr 256.15
Schutzschilder	27.M3332/3310/15 RZ78	54	250	15/1-0	78	18	3xM6	8/10	Pr 256.15
Schutzschilder	27.M3331/3310/12 RZ74	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	8/10	Pr 256.15
Schutzschilder	27.M3331/3310/12 PZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	8/10	Pr 256.15
Schutzschilder	27.M3332/3310/15 PZ78	54	250	15/1-0	78	18	3xM6	8/10	Pr 256.15

passende Schrauben: Art. 60.1958 M6 - Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60