

Entrées antivol

Laiton recouvert PVD (haute résistance à l'abrasion)
pour épaisseur de bois: 57-62 mm - certifié à la norme DIN 18257 / ES 1 / avec ressort rappel de poignée



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	Ø	Ø	mm	mm	CHF
Entrées antivol	27.M3331/3310/12 RZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	8/10 Pr	235.95
Entrées antivol	27.M3332/3310/15 RZ78	54	250	15/1-0	78	18	3xM6	8/10 Pr	235.95
Entrées antivol	27.M3331/3310/12 RZ74	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	8/10 Pr	235.95
Entrées antivol	27.M3331/3310/12 PZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	8/10 Pr	235.95
Entrées antivol	27.M3332/3310/15 PZ78	54	250	15/1-0	78	18	3xM6	8/10 Pr	235.95

Vis correspondantes Art. 60.1958 M6 - Resista®: 10 ans de garantie sur la surface

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif



Resista®