

Schutzschilder

Messing PVD beschichtet (hohe Kratzfestigkeit)

für Holzdicke 57-62 mm - geprüft nach DIN 18257 / ES 1 / mit Hochstellfeder



| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | H | I | H | ⌀ | ∅ | ▨ | ▩ | CHF |
|----------------|-------------------------|----|-----|--------|----|----|------|---------|--------|
| Schutzschilder | 27.M3331/3310/12 RZ78 | 54 | 250 | 12/1-0 | 78 | 18 | 3xM6 | 8/10 Pr | 235.95 |
| Schutzschilder | 27.M3332/3310/15 RZ78 | 54 | 250 | 15/1-0 | 78 | 18 | 3xM6 | 8/10 Pr | 235.95 |
| Schutzschilder | 27.M3331/3310/12 RZ74 | 54 | 250 | 12/1-0 | 78 | 18 | 3xM6 | 8/10 Pr | 235.95 |
| Schutzschilder | 27.M3331/3310/12 PZ78 | 54 | 250 | 12/1-0 | 78 | 18 | 3xM6 | 8/10 Pr | 235.95 |
| Schutzschilder | 27.M3332/3310/15 PZ78 | 54 | 250 | 15/1-0 | 78 | 18 | 3xM6 | 8/10 Pr | 235.95 |

passende Schrauben: Art. 60.1958 M6 - Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt



Resista®