

## Entrées antiviol

Laiton recouvert PVD (haute résistance à l'abrasion)  
pour épaisseur de bois: 57-62 mm - certifié à la norme DIN 18257 / ES 1 / avec ressort rappel de poignée



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	∅	▨	⊞	CHF
Entrées antiviol	27.M3331/3310/12 RZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	8/10 Pr	235.95
Entrées antiviol	27.M3332/3310/15 RZ78	54	250	15/1-0	78	18	3xM6	8/10 Pr	235.95
Entrées antiviol	27.M3331/3310/12 RZ74	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	8/10 Pr	235.95
Entrées antiviol	27.M3331/3310/12 PZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	8/10 Pr	235.95
Entrées antiviol	27.M3332/3310/15 PZ78	54	250	15/1-0	78	18	3xM6	8/10 Pr	235.95

Vis correspondantes Art. 60.1958 M6 - Resista®: 10 ans de garantie sur la surface

### Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- I En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- I Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▨ Tige carrée/trou carré
- ↔ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif



**Resista®**