

## Placche antifurto

Ottone stratificato PVD (superficie antigraffio)

per spessore di legno: 57-62 mm - certificato secondo norma DIN 18257 / ES 1 / con molla di richiamo

HOPPE



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	⌀	⌀	mm	⊞	CHF
Placche antifurto	27.M3331/3310/12 RZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	8/10 Pr	235.95
Placche antifurto	27.M3332/3310/15 RZ78	54	250	15/1-0	78	18	3xM6	8/10 Pr	235.95
Placche antifurto	27.M3331/3310/12 RZ74	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	8/10 Pr	235.95
Placche antifurto	27.M3331/3310/12 PZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	8/10 Pr	235.95
Placche antifurto	27.M3332/3310/15 PZ78	54	250	15/1-0	78	18	3xM6	8/10 Pr	235.95

Viti corrispondenti Art. 60.1958 M6 - Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie

### Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- I Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I Altezza rosetta
- I Lunghezza della maniglia
- H Sporgenza della superficie di montaggio
- I Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H Profondità incastrata
- ⌀ Distanza del mezzo foro vite della cima - mezzo foro della maniglia
- ⌀ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⊞ Ferro quadro/foro quadro
- ↔ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- mm Filetto, vite
- A Misura A
- ⊞ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato



**Resista®**