

Fenstergriff

Polyamid reinweiss
Nocken 10/12 mm

HEWI




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	$\overline{R_1}$	$\overline{R_2}$	$\overline{T_G}$	\overline{H}	\overline{D}	\overline{S}	CHF
Fenstergriff	199.111FG.6	30	65	120	60	7x38	43	St 31.50



Piktogramme für Massangaben

- \overline{H} Breite über alles
- $\overline{R_1}$ Rosettenbreite
- $\overline{T_G}$ Höhe über alles
- $\overline{T_R}$ Rosettenhöhe
- $\overline{T_G}$ Grifflänge
- \overline{H} Ausladung
- \perp Ausladung bis Mitte Bohrung
- \overline{H} Einlasstiefe
- δ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- \varnothing Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- \overline{D} Stiftquerschnitt
- $-$ Schraubenlochdistanz
- \neq Überschlag
- \neq Materialstärke
- \equiv Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- \boxplus Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm