

### Türgarnitur Serie Bergen

Messing poliert verchromt - Resista® / Griffteil und Rosetten Aluminium F9 stahl mit Hochstelfeder



| Bezeichnung                           | Bestell-/Hersteller-Nr.     | H   | T <sub>G</sub> | H  | ∅   | ∇  | ∞      | ≠ | ⊞      | CHF       |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------|----|-----|----|--------|---|--------|-----------|
| Zimmertürgarnitur<br>HD 35-53 mm      | 26.M1602/19K/19KS<br>OB SST | 131 | 65             | 18 | 8   | 38 | 37-5-0 |   | 10/10  | Gt 161.50 |
| Türgarnitur<br>ohne Schlüsselrosetten | 26.M1602/19K SST            | 131 | 65             | 18 | 8   | 38 | 37-5-0 |   | 10/10  | Gt 138.50 |
| Drückerrosette                        | 55.19K                      | 52  | 11             | 18 |     | 38 |        |   |        | St 11.60  |
| Schlüsselrosette blind                | 55.19KS UG                  | 52  | 11             |    |     | 38 |        |   | 100/10 | St 11.60  |
| Schlüsselrosette                      | 55.19KS OB                  | 52  | 11             |    |     | 38 |        |   |        | St 11.60  |
| Zylinderrosette                       | 55.19KS RZ                  | 52  | 11             |    |     | 38 |        |   | 100/10 | St 11.60  |
| Zylinderrosette                       | 55.19KS PZ                  | 52  | 11             |    |     | 38 |        |   | 100/10 | St 11.60  |
| WC-Rosetten                           | 55.19KS SK/OL               | 52  | 11             |    | 5-8 | 38 |        |   | 20/10  | Pr 39.75  |




Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

### Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- H<sub>R</sub> Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- I<sub>R</sub> Rosettenhöhe
- T<sub>G</sub> Grifflänge
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- ∅ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ∇ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ⊞ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm